DURO ROCK. S.A. de C.V.
FABRICANTES DE ADITIVOS PARA CONCRETOS, MORTEROS Y PRODUCTOS EPÓXICOS
Félix Parra Nº 35, Col: San José Insurgentes, C.P.03910, México, D.F. Tels: 5598.2855 / 5563.8908 Fax: 5598.4465

DURO FILM

74

PROTECTOR DE SUPERFICIES VERTICALES

EL DURO FILM es un líquido de color lechoso de un solo componente, a base de emulsión acrílica enriquecida con silicones, que se emplea para proteger cualquier superficie vertical pétrea.

PROPIEDADES

EL DURO FILM forma una película transparente que protege al muro contra el agua de lluvia o de riego, pero que a su vez permite el paso del vapor de agua a través de ella. A pesar de que el DURO FILM obstruye en forma superficial los poros del material, permite mantener su capacidad de "aereación"

El DURO FILM puede usarse para proteger muros de tabique, piedra, concreto, aplanados, pinturas a la cal, block, tiroles, etc., con las siguientes ventajas:

- Fácil de aplicar.
- Tiene un efecto durable por más de 3 años.
- Mantiene limpios los muros.
- Evita la desintegración progresiva de la superficie causada por el smog.
- Puede usarse aún cuando la superficie este ligeramente húmeda.
- Tiene buena adherencia.
- Da a los muros un acabado semi – brillante.
- Tiene un costo de mantenimiento reducido.
- No pierde su poder protector a causa de los rayos solares.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

EL DURO FILM debe diluirse con agua limpia en proporción 1:4 en volumen (1 Lt. De DURO FILM por 4 Lts. de agua), inmediatamente antes de proceder a su colocación.

Prepárese solución suficiente para aplicarse durante 8 – 10 horas, ya que después de este tiempo el material no es aprovechable.

Límpiese perfectamente la superficie a proteger, cuidando de que no quede polvo ni adherencias ajenas al muro. En muros recubiertos de piedra precédase a juntear adecuadamente antes de aplicar el DURO FILM.

Humedézcase ligeramente la superficie y aplíquese el DURO FILM (rebajado) con brocha de pelo suave, de arriba hacia abajo, cuidando de cubrir las imperfecciones del muro.

Para que el DURO FILM sea efectivo debe aplicarse una sola mano exclusivamente; ya que la película debe ser lo suficientemente delgada para que los rayos del sol pasen a través de ella.

RENDIMIENTO

La mezcla de un litro de DURO FILM más 4 litros de agua, cubre 16 a 20 metros cuadrados.

PRECAUCIÓN

EL DURO FILM no debe almacenarse diluido, pues la solución pierde sus propiedades después de 10 horas de preparado.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

DURO FILM, se presenta en latas de 1,4 y 20 Lts.

En su envase original, sin diluir y almacenado en lugar fresco y seco, el DURO FILM mantiene propiedades hasta por seis meses.